



# WL800 Max II

Dispensador de agua de alta capacidad para entornos de alta demanda

## Entregando la mejor calidad de agua

La WL800 Max II está diseñada para satisfacer una alta demanda de agua fría y caliente. Su manejo intuitivo y la altura del área de dispensación permite a los usuarios llenar fácilmente botellas de gran tamaño. La tecnología ultravioleta (UV) mantiene la higiene del agua dentro de sus tanques de gran capacidad, proporcionando un suministro continuo de agua pura y refrescante.

## Tecnología de punta

Dos grandes pasos para obtener agua pura y segura de Waterlogic®



### Filtración de osmosis inversa de 4 etapas

Proporcionar un alto nivel de filtración a través de la ósmosis inversa (RO) elimina eficazmente los contaminantes y disuelve partículas, dejando sólo agua potable, pura y segura.



### Sanitización UV

La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el tanque, actúa contra los microorganismos y bacterias presentes en el agua, proporcionando así una excelente calidad, vaso tras vaso.



## Agua segura garantizada

El sistema de sanitización con luz ultravioleta elimina las bacterias del agua sin la necesidad de productos químicos externos, para que puedas disfrutar de agua pura y segura refrescante en cada vaso.

## Características

El sistema de filtración de ósmosis inversa elimina los más altos niveles de impurezas y contaminantes como ácidos, sales, nitratos, pesticidas y arsénicos, para un agua completamente purificada

Boquillas dispensadoras fáciles de usar y limpiar

Mecanismo de seguridad de agua caliente para proteger contra dispensaciones accidentales

Su gran altura del área de dispensación permite llenar grandes recipientes de agua, como jarras y botellas deportivas

El sistema UV recirculante, mantiene continuamente el agua higienizada

Su diseño elegante y minimalista mejora el aspecto de la mayoría de los lugares de trabajo

Detector de fugas para mayor tranquilidad

Protección de sobrellenado para evitar derrames accidentales

## Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente



## Especificaciones técnicas

### Tipos disponibles

Pedestal

### Dimensiones

430 mm (An) x 1250 mm (Al) x 510 mm (Prof)

### Altura del área de dispensación

298 mm

### Peso

43.5 kg

### Filtración estándar suministrada

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Ósmosis Inversa (RO)

### Sistema de purificación

Lámpara UV (4W)

### Capacidad de almacenamiento

Temperatura ambiente: 16.8 litros

Fría: 19 litros

Caliente: 3.5 litros

### Compresor

(R134a) 120V/60Hz

### Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5°C

Caliente: 85°C

## Número de usuarios 50+

### Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita [www.waterlogic.co](http://www.waterlogic.co)

### Probado y certificado



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**