



# WL100

Un dispensador que se adapta a tus necesidades

**Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría o caliente**

Dispensador con una gran relación calidad - precio que ofrece agua segura y refrescante para el entorno laboral sin las molestias ocasionadas por los botellones. Recomendado para hasta 20 usuarios, el WL100 es una solución ideal para necesidades básicas de hidratación.

## Tecnología de punta

El WL100 dispone de dos tecnologías principales



### Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



### Protección antimicrobial BioCote®

Las superficies principales del WL100 contienen BioCote®, un aditivo de iones de plata que evita el crecimiento de microbios en la superficie de cualquier producto, y reduce malos olores, el deterioro y el riesgo de contaminación cruzada.



## La promesa de Waterlogic

Waterlogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer agua segura y de gran sabor, mientras que preserva las condiciones de salud del lugar de trabajo.

## Características

Diseño ergonómico con botones e íconos simples para una fácil dispensación

Bandeja antigoteo de gran capacidad para derrames accidentales

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, boquilla dispensadora, la interfaz de usuario, el panel y los botones)

Fácil conexión al suministro principal de agua existente

## Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente

1



2



## Especificaciones técnicas

### Tipos disponibles

Pedestal y Sobremesa

### Dimensiones

Pedestal

34,5 cm (An) x 103 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

Sobremesa

34,5 cm (An) x 45,7 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

### Altura del área de dispensación

22 cm

### Peso (modelos de frío y caliente)

Pedestal: 28 kg

Sobremesa: 23 kg

### Filtros estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

### Capacidad de almacenamiento

Fría: 2 litros

Caliente: 1,5 litros

### Capacidad bandeja anti goteo

1.5 litros

### Compresor

(R134a) 120V/60Hz

### Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C (Estándar 5°C)

Caliente: 85-87°C (Estándar 85°C)

### Presión mínima (PSI)

20 PSI

## Número de usuarios 10-20

### Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

☎ 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita [www.waterlogic.co](http://www.waterlogic.co)

### Probado y certificado:

