



WL1000 GF

Diseño robusto y rendimiento constante para agua pura y de calidad

Rendimiento fiable

Su fácil manejo, diseño robusto y materiales duraderos hacen que el WL1000 GF sea la opción ideal incluso para entornos exigentes, como fábricas y almacenes. El sistema alimentado por gravedad hace que esta máquina sea ideal para áreas con baja presión de agua.

Tecnología de punta

La WL1000 GF dispone de tres tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Lámparas ultravioleta en el interior

La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el tanque, actúa contra los microorganismos y bacterias presentes en el agua corriente, proporcionando así una excelente calidad de agua.



Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies del WL 1000 GF están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.



Simplemente una gran purificación de agua

Sin cloro (dependiendo del tipo de filtro y de las condiciones del agua)

Sin sabores y olores transmitidos por el agua

Sin bacterias

Características

Múltiples opciones de filtrado para satisfacer condiciones de agua específicas. Opción de filtro de osmosis inversa, ideal para tratar el agua en malas condiciones

Sistema de funcionamiento por gravedad, particularmente adecuado para instalaciones con baja presión, también garantiza suministro de agua en caso de corte del suministro eléctrico

El sistema de higienización integrado en el tanque garantiza la exposición del agua a la luz UV para mantener su pureza microbiológica

Indicadores de fallas para facilitar el mantenimiento

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, boquilla dispensadora, la interfaz de usuario, el panel y los botones)

Detector de fugas para mayor tranquilidad

Modo de ahorro de energía

Opciones de agua

fria con gas ambiente caliente muy caliente



Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal

Dimensiones

Pedestal

38 cm (An) x 114 cm (Al) x 34 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

23 cm

Peso

33 kg

Filtros estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Opcional: Osmosis Inversa (RO)

Capacidad de almacenamiento

Ambiente: 11 litros

Fría: 4 litros

Total capacidad: 15 litros

Caliente (500 Watt): 1.5 litros

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 3-12°C

Ambiente: 10-15°C

Caliente: 87°C

Presión mínima (PSI)

20 PSI

Número de usuarios 30-50

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Probado y certificado:

