

WL2 Firewall®

Avanzada tecnología de purificación,
fácil uso y un diseño único

Agua pura y segura en tu lugar de trabajo

Con la opción de agua fría y caliente, o fría y ambiente, el WL2 Firewall® (WL2 FW) es la opción preferida de las pequeñas y medianas empresas que buscan agua pura, segura y de calidad garantizada.

Tecnología avanzada

El WL2 FW presenta tres tecnologías principales



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Purificación Firewall®

La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic presenta un sistema de purificación mediante UVC de gran eficacia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina hasta un 99,9999% de bacterias, 99,99% de virus y 99,9% de quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.



Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies del WL2 FW están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.



Pureza certificada para tu tranquilidad

La tecnología Firewall ha sido testada y certificada por la IAPMO R&T bajo el protocolo NSF/ANSI-55 Class A UV y NSF P231. Ningún otro dispensador de agua del mercado presenta estos estándares de certificación. Esto significa que la tecnología Firewall proporciona el agua más pura y segura en tu entorno de trabajo.

Características

Firewall, la tecnología UVC patentada reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99,9999%

Área de dispensación adecuada para colocar botellas más grandes

Bandeja antigoteo para derrames accidentales

Indicador LED de fallos de luz UVC para un mejor servicio

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, la boquilla dispensadora y los botones)

Opción de sistema de pedal (manos-libres).

Opciones de agua

| | fría | con gas | ambiente | caliente | muy caliente |
|---|------|---------|----------|----------|--------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal y Sobremesa

Dimensiones

Sobremesa

34,9 cm (An) x 47,3 cm (Al) x 36,3 cm (Prof)

Pedestal

34,9cm (An) x 102,4 cm (Al) x 36,3 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

23 cm

Peso (modelos frío y caliente)

Sobremesa: 20-24 KG

Pedestal: 27-29 KG

Filtro estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento

Caliente: 1.5 litros

Frío (Pedestal): 4 litros

Frío (Sobremesa): 2 litros

Capacidad de bandeja antigoteo

360 ml (~12.7 fl oz)

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de la temperatura del agua

Frío: 3°/ 5°/ 7° C (predeterminada 5°C)

Caliente: 85-87°C (predeterminada 85°C)

Presión mínima (PSI)

20 PSI

Número de usuarios 10 - 30

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

☎ 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Probado y certificado:



La tecnología Firewall está certificada por IAPMO R&T a **NSF/ANSI 55 Clase A**, **NSF P231**, **US EPA Estándar de guía microbiológica**, **NSF/ANSI 372** y **CSA B483.1**.