



WL 2000 IT

Un gran rendimiento merece un rediseño que se adapte a cualquier entorno de trabajo

Agua segura y refrescante para cualquier ambiente de trabajo

Con la opción de agua caliente y fría, el WL2000IT es el dispensador más popular para oficinas y empresas, donde se necesita agua de la mejor calidad.

Tecnología de punta

El WL2000IT dispone de tres tecnologías principales



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Lámparas ultravioleta en el interior

La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el tanque, actúa contra los microorganismos y bacterias presentes en el agua corriente, proporcionando así una excelente calidad de agua.



Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies del WL 2000 IT están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.



Garantía de agua pura

Nuestro proceso de purificación profesional mediante lámpara ultravioleta elimina las bacterias del agua de forma segura y sin necesidad de químicos tóxicos, de este modo disfrutarás de un agua pura y refrescante en cada vaso.

Características

La tecnología ultravioleta integrada en el tanque es extremadamente efectiva contra gérmenes y bacterias. La lámpara ultravioleta trata el agua almacenada en el tanque consiguiendo una purificación del agua fácil, rápida y confiable

Bandeja antigoteo de gran capacidad para derrames accidentales

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, boquilla dispensadora, la interfaz de usuario, el panel y los botones)

Protección térmica contra sobrecargas eléctricas

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente

1



2



Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal y Sobremesa

Dimensiones

Pedestal

34,5 cm (An) x 103 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

Sobremesa

34,5 cm (An) x 48 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

21,5 cm

Peso (modelos de frío y caliente)

Pedestal: 28 kg

Sobremesa: 23 kg

Filtros estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento

Fría (Pedestal): 4 litros

Fría (Sobremesa): 2 litros

Caliente: 1,5 litros

Capacidad bandeja antigoteo

1.5 litros

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C (Estándar 5°C)

Caliente: 87°C

Presión mínima (PSI)

20 PSI

Número de usuarios 10-30

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Probado y certificado:

