



WL800 Max II

Dispensador de agua de alta capacidad para entornos de alta demanda

Entregando la mejor calidad de agua

La WL800 Max II está diseñada para satisfacer una alta demanda de agua fría y caliente. Su manejo intuitivo y la altura del área de dispensación permite a los usuarios llenar fácilmente botellas de gran tamaño. La tecnología ultravioleta (UV) mantiene la higiene del agua dentro de sus tanques de gran capacidad, proporcionando un suministro continuo de agua pura y refrescante.

Tecnología de punta

Dos grandes pasos para obtener agua pura y segura de Waterlogic®



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Sanitización UV

La tecnología ultravioleta de Waterlogic integrada en el tanque, actúa contra los microorganismos y bacterias presentes en el agua, proporcionando así una excelente calidad, vaso tras vaso.



Agua segura garantizada

El sistema de sanitización con luz ultravioleta elimina las bacterias del agua sin la necesidad de productos químicos externos, para que puedas disfrutar de agua pura y segura refrescante en cada vaso.

Características

La tecnología ultravioleta integrada en el tanque es extremadamente efectiva contra gérmenes y bacterias. La lámpara ultravioleta trata el agua almacenada en el tanque consiguiendo una purificación del agua fácil, rápida y confiable

Boquillas dispensadoras fáciles de usar y limpiar

Mecanismo de seguridad de agua caliente para proteger contra dispensaciones accidentales

Su gran altura del área de dispensación permite llenar grandes recipientes de agua, como jarras y botellas deportivas

El sistema UV recirculante, mantiene continuamente el agua higienizada

Su diseño elegante y minimalista mejora el aspecto de la mayoría de los lugares de trabajo

Detector de fugas para mayor tranquilidad

Protección de sobrellenado para evitar derrames accidentales

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente



Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal

Dimensiones

43 cm (An) x 125 cm (Al) x 51 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

29,8 cm

Peso

43.5 kg

Filtración estándar suministrada

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Opcional: Osmosis Inversa (RO)

Sistema de purificación

Lámpara UV (4W)

Capacidad de almacenamiento

Temperatura ambiente: 16.8 litros

Fría: 19 litros

Caliente: 3.5 litros

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5°C

Caliente: 85°C

Presión mínima (PSI)

15 PSI

Número de usuarios 50+

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Probado y certificado:



NSF/ANSI 58

TDS (total de sólidos disueltos) reducción